




Prestatieverklaring Menggranulaat 0/31,5 – nr. CPR-PKJJMG0315_050923		05 september 2023
 		
<u>Essentiële eigenschappen</u>	<u>Productprestatie</u>	Geharmoniseerde technische specificatie
korrelvorm (platte stukken)	FI20	EN 13242: 2003+A1:2008
gradering	GA 75 0/31,5	
korreldichtheid	≥ 2.000 MG/M ³	
gehalte fijn	f7	
kwaliteit fijn	NPD	
ronde en gebroken stukken	C90/3	
verbrijzelingsweerstand	LA60	
volume stabiliteit	NR	
waterabsorptie	8,0 ± 3,0 %(M/M)	
samenstelling, classificatie recyclinggranulaat	Rc45declared, Rcug50, Rb50-, Ra5-, X1-, FL10-	
uitloging anorganische componenten samenstelling organische componenten	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit	
emissie van andere gevaarlijke stoffen gehalte asbest	< 100 mg/kg ds gewogen	
vorst-dooi gevoeligheid	F _{NR}	
EG conformiteitsverklaring		
<p>Ondergetekende namens Puinkorrel Kampen tevens h.o.d.n. BB&R, verklaart dat het in dit productspecificatieblad genoemde menggranulaat op grond van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG), voldoet aan de eisen van Annex ZA van NEN-EN 13242 indien toegepast conform in het productspecificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden en als toeslagmateriaal voor gebonden en ongebonden materialen voor civiele techniek en wegenbouw.</p>		
Kampen, 05 september 2023	Naam: Leo Mulder Functie: Bedrijfsleiding Handtekening:	